

### Lifa CombiClean 40

Produs număr: 6420281010071

Dispozitivul de curățare Lifa Combi 40 este un dispozitiv de curățare cu acționare pneumatică pentru curățarea conductelor de ventilație.



- Dispozitiv puternic cu aplicații multiple și complicate.
- Ejectoare pentru pulverizarea substanțelor chimice de curățare a depunerilor
- Ax/coloana de curățare de 40 de metri (130 ft)
- Pentru conducte largi de la 20-120 cm (8-52 inci)
- Torsiune 7 Nm (50 lb in)
- Viteză de rotație a periei ajustabilă 0-720 rpm
- Control manual pentru operarea și schimbarea direcției de rotație a periei
- Ghidaj perie cu acționare pneumatică și gamă largă de accesorii disponibile
- Montaj pe roți pentru mobilitate

Lifa CombiClean 40 este un dispozitiv puternic de periere cu acționare pneumatică pentru curățarea conductelor de ventilație largi și rotunde și rectangulare, cu o viteză de rotație de aproximativ 720 r/min.

CombiClean 40 necesită un compresor cu o eficiență și un nivel al curentului de aer de 300-600 l/min la 7-10 bar (15-20 CFM la 90-100 PSI). Compresorul de putere mică, care funcționează cu o tensiune monofazată poate fi utilizat la curățarea unor conducte de mai puțin de 500mm (25 inci) în diametru. Compresorul mai puternic cu tensiune trifazată trebuie utilizat la curățarea conductelor largi și la utilizarea ghidajului cu acționare pneumatică.

Dispozitivul de periere acoperă o suprafață extinsă. Cu o lungime de 40 m, permite curățarea de până la 75 de metri de conductă în orice direcție de la un singur punct de deschidere.

Dispozitivul este pus în funcțiune și direcția de rotație schimbată utilizând controlul manual. Schimbarea direcției de rotație permite utilizatorului să dirijeze peria prin curbele conductelor. Peria poate avea până la 1200 mm în diametru, întrucât rămâne la locul său datorită ghidajului cu acționare pneumatică. Lifa Central Control PNEU 40 -ghidajul cu acționare pneumatică este operat printr-o supapă de control O gamă de baghete de diferite dimensiuni sunt disponibile pentru ghidajul de perie.

Opțiunea unei camere video este disponibilă pentru Lifa CombiClean 40. Când dispozitivul de curățare este echipat cu o cameră video, utilizatorul poate inspecta eficiența și rezultatul final de curățare, poate vizualiza blocajele și verifica dispozitivele automatizate de direcționare pe un monitor în timpul curățării.

Diversitatea dispozitivului CombiClean este crescută prin utilizarea duzelor ce permit aplicarea prin pulverizare directă a substanțelor de curățare, dezinfectare, protecție ce sunt trecute prin conducte împreună cu bagheta. CombiClean poate fi utilizat pentru curățare cu solvenți și dezinfectare de microbi a conductelor. Un accesoriu de pulverizare de joasă presiune atașat la dispozitivul de periere printr-o dulie-baionetă este necesar în cazul solvenților.



Europa, Sediul central  
Lifa Air Ltd.  
Hämeentie 103 D  
00550 Helsinki, Finland

Tel. +358-9-394 858  
fax +358-9-3948 5781  
e-mail europe@lifa.net  
www.lifa.net



Asia  
Lifa Air Ltd., Hong Kong  
e-mail asia@lifa.net

Orientul Mijlociu  
Lifa Air Ltd., Dubai  
e-mail middle-east@lifa.net

America de Nord  
Lifa Air Inc., New York  
e-mail north-america@lifa.net

Rusia  
Lifa Air Ltd., Moscow  
e-mail russia@lifa.net

### Specificații tehnice

Propulsie	Aer sub presiune
Consum aer sub presiune	max. 600 l/min (20 CFM)
Viteză rotație perie	0-760 rpm, ajustabilă fără trepte utilizând regulator aer sub presiune
Control	Control manual
Schimbare direcție rotație	Da
Conectare perie	M12
Conectare duze	Pulverizatoare agenți chimici încorporate
Înălțime	1290 mm (50,8")
Lățime	570 mm (22,5")
Adâncime	1100 mm (43,3")
Greutate	Aprox. 40 kg (88 lbs.)
Lungimea axului de curățare	40 mm (130 ft.)
Structură ax	Înveliș polietilenă laminat LD și baghetă flexibilă fibră de sticlă
Cadru și disc	Tub oțel galvanizat
Gata instalat	Roți transport și dispozitiv de manevrare
Caracteristici dispozitiv	Gata echipat pentru agenți curățare/dezinfectare
Accesorii:	Ghidaj cu acționare pneumatică, opțiune cameră video, duze diferite Unitate pulverizare cu presiune joasă 5 l oțel inoxidabil

Europa, Sediul central  
Lifa Air Ltd.  
Hämeentie 103 D  
00550 Helsinki, Finland

Tel. +358-9-394 858  
fax +358-9-3948 5781  
e-mail europe@lifa.net  
www.lifa.net



Asia  
Lifa Air Ltd., Hong Kong  
e-mail asia@lifa.net

Orientul Mijlociu  
Lifa Air Ltd., Dubai  
e-mail middle-east@lifa.net

America de Nord  
Lifa Air Inc., New York  
e-mail north-america@lifa.net

Rusia  
Lifa Air Ltd., Moscow  
e-mail russia@lifa.net