

# Combicleaner 15

**Noul dispozitiv de curățare a conductelor de grăsime, proiectat special pentru a fi utilizat la conductele de evacuare în bucătăriile mici și spații înguste.**

Are la bază aceleași componente de înaltă calitate, utilizate la celelalte dispozitive Lifa. Funcționalitate și durabilitate dovedite.

Rotația periei este pornită dintr-un motor cu acționare pneumatică. Este necesar un compresor normal monofazat. Dacă se utilizează pinionul Y și 2 perii aspre atunci este necesară o putere de 340 l/min la 7 bari.



Jet de aer



Pulverizare dezinfectant și detergenți lichizi



Dispersare detergenți gel și spumă



Aplicare adeziv conductă



Pinion Y, pentru rotația a 2 perii în conducte rectangulare








Periere și pulverizare lichid/jet de aer simultan datorită furtunului integrat.

Toate periile Lifa pentru orice tip de murdărie pot fi utilizate cu acest dispozitiv, de la cele delicate până la Separatorul de Grăsimi.

### Accesorii

6420281012006 Set de duze		6420281010309 Adaptor perie/perie cu vârf de nylon	
36221 Model compresor Lifa 362-20-1P, operează la 220 V, 3 HP, debit constant 240 l/min, greutate 38 kg		64202r1020551 Plăci de răzuit(5 bucăți cu o gaură pentru piuliță. Prindeți de suport direct sau prin sârmă din fibră sticlă 11 mm cu M12)	
6420281020827 Furtun de conectare 25 m pe roată și teu cu supapă de subpresiune pentru conectarea a 2 compresoare și dispozitivul de periere cu acționare pneumatică.		6420281022319 Raclete rotunzi( 2 bucăți cu o gaură pentru piuliță)	
7720281060038 Sticlă pulverizare 5 l din oțel inoxidabil		6420281020735 Sârmă fibră de sticlă- 1, 75 m fiecare(diametru 11 mm, con. M12)	
64202r1013010 Pinion Y triunghiular(pentru Hydmaster și CC 40,pentru rotația a 2 perii în același timp în conductele rectangulare).		6420281020728 1 suport telescopic, ce constă din 5 părți componente (lungime min-max 0,85-2,9 m).	

### Perii

<b>Perie moale(prindere cu M12)</b>		
6420281012280	Perie moale 125 mm	
6420281012297	Perie moale 200 mm	
6420281012303	Perie moale 340 mm	
<b>Perie combinată(prindere cu M12)</b>		
6420281010668	Perie combinată 150/350 mm	
6420281010699	Perie combinată 300/500 mm	
6420281010729	Perie combinată 500/700 mm	
<b>Cea mai aspră perie(cu adaptor perie), cu vîrf de nylon</b>		
6420281023439	Peria Tynex 200/400 mm	
6420281021213	Peria Tynex 400/600 mm	
6420281023484	Peria Tynex 600/800 mm	
<b>Perie aspră de nylon cu ace de 1mm(prindere perie), vârf de nylon</b>		
6420281010750	Perie Grăsime 200 mm	
6420281010767	Perie Grăsime 300 mm	
6420281010774	Perie Grăsime 400 mm	
6420281010781	Perie Grăsime 500 mm	
6420281010798	Perie Grăsime 600 mm	
<b>Separator de Grăsimi conducte</b>	Separator de grăsimi conductă, mic -350 mm, ajustabil pentru conducte de 250-500 mm	
6420281020209		

### Informații tehnice cu privire la motoarele cu acționare pneumatică

Funcționare motor	Aer comprimat
Viteza de rotație a periei:	Fără trepte până la 500 rpm
Consum aer motor:	Minim 200 l/ min la 6 bar, optim 340 l/min la 10 bar
Compresor necesar	Min 200 l / min / 7 bari
Sistem de control	Supape aer comprimat cu ajustare manuală=
Schimbarea direcției de rotație :	Cu supapele de aer comprimat
Prindere perie :	M12
Duze	¼ cuplare rapidă