

Soluții pentru calitatea aerului interior Lifa SpecialCleaner 2

Produs număr: 6420281012709

Lifa Special Cleaner 2 este un dispozitiv de curățare cu perie cu acționare electrică ce poate fi utilizat fie pe obiective mici sau în conducte de ventilație de către un personal de instalare a sistemului de ventilație.



- Ușor de utilizat
- Sigur
- Poate fi aleasă lungimea axului
- Control pneumatic cu ajustare din pedală
- Gamă largă de accesorii disponibile
- Model servietă
- Curent monofazat

Lifa Special Cleaner 2 este un dispozitiv de periere cu cablu electric.

Este un instrument compact pentru personalul de instalare a conductei de ventilație și vine într-o cutie ușor de transportat. Personalul de instalare curăță noile conducte înainte de a le înmâna clientului.

Studii finlandeze au descoperit că o cantitate mare de murdărie se acumulează în interiorul suprafețelor conductelor de aer ale instalației de ventilație în timpul execuției lucrărilor.

Lungimea axului de curățare flexibil Special Cleaner 2 poate fi setată oriunde între 2 - 20 m. Axul recomandat de curățare este de maxim 12 metri lungime. (Axul este un accesoriu). Axul este atașat dispozitivului printr-o dulia-baionetă.

Dispozitivul funcționează cu curent monofazat.

Direcția de rotație poate fi schimbată printr-un ajustor cu acționare pneumatică cu control din pedală. Un ajustor manual este de asemenea disponibil ca accesoriu (Lifa Manual Adjuster SC2). Schimbarea direcției de rotație îl ajută pe utilizator să treacă cu peria în jurul curbilor conductelor.

Toate dispozitivele de periere fabricate de Lifa Air Ltd pot fi utilizate pentru a curăța conducte rotunzi sau pătrate. Alegerea corectă a periei și a tehnicii de curățare asigură și curățarea conductelor rectangulare.

Conectarea unei unități de vacuum Lifa, HepaClean 4000 sau HepaClean2500, la conductă asigură îndepărtarea completă a prafului rămas după periere în conducta de ventilație.

Europa, Sediul central
Lifa Air Ltd.
Hämeentie 103 D
00550 Helsinki, Finland

Tel +358-9-394 858
fax +358-9-3948 5781
e-mail europe@lifa.net
www.lifa.net




Asia
Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Orientul Mijlociu
Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

America de Nord
Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Rusia
Lifa Air Ltd., Moscova
e-mail russia@lifa.net



Specificații tehnice

Putere	Electrică
Alimentare	110/230 V, 1~ °C
Frecvență	50 Hz sau 60 Hz
Curent	0.25 kW (0,4 HP)
Siguranță/întrerupător	10 A
Cablu electric	10 m (32 ft.), depozitarea cablului pe o rolă 3G1,5 mm ²
Viteză rotație Motor N1	2700 rpm
Viteză rotație perie B N2	540 rpm
Control	acționare pneumatică cu ajustare din pedală
Schimbare direcție rotație	Da
Conectare perie	M12
Înălțime	280 mm (11")
Lățime	300 mm (12")
Adâncime	550 mm (21")
Lungime curățare ax Accessoriu	2-20 m (6-40 ft.)
Cutie de protecție	plăci aluminiu laminate, mânere pe margini și colțuri
Gata instalat	Dispozitiv de manevrare

Europa, Sediul central
Lifa Air Ltd.
Hämeentie 103 D
00550 Helsinki, Finland

Tel +358-9-394 858
fax +358-9-3948 5781
e-mail europe@lifa.net
www.lifa.net



Asia
Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Orientul Mijlociu
Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

America de Nord
Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Rusia
Lifa Air Ltd., Moscova
e-mail russia@lifa.net