

Lifa SpecialCleaner 20 PE

Produs număr: 6420281012938

Lifa Special Cleaner 20P este un dispozitiv de curățare electric pentru conductele de ventilație.

- **Alegerea profesională numărul 1 pentru curățarea conductelor mici**
- **Ax de curățare de 20 de metri (65 ft.)**
- **Dispozitiv ușor de manevrat în spații înguste**
- **Aționare pneumatică cu mecanism de control din pedală**
- **Gamă largă de accesorii**
- **Montaj pe roți pentru manevrare ușoară**
- **Curent monofazat**



Lifa Special Cleaner 20 este un dispozitiv de curățare a conductelor de ventilație cu acționare electrică cu o viteză de rotație de 550 r/minut. Este conceput pentru a curăța suprafețele interioare ale conductelor înguste pe o rază de Ø 100-600 mm, deși conducte de 400-600 mm pot fi doar canale verticale.

Dispozitivul are un ax de curățare de 20 m (zone de acces deformate) ceea ce permite curățarea de până la 35 de metri de conductă când este extinsă în orice direcție de la o deschizătură.

Lucrează pe curent monofazat.

Lifa Special Cleaner 20 este extrem de ușor de utilizat în zone înguste, depășind cu succes orice alte dispozitive de curățat. Întrucât este de mici dimensiuni poate fi ușor pregătit pentru utilizare sau transport. Are rază de acțiune extinsă și un cablu de alimentare îndeajuns de lung.

Discul pentru axul flexibil este conceput pentru învârtire înapoi în interior pentru a preveni contactul cu podeaua murdară în timpul curățării.

Dispozitivul este deasemenea echipat cu 2 puncte de derivație pentru lumini, etc.

Direcția de rotație poate fi schimbată utilizând controlul din pedală cu acțiune pneumatică. Un control manual (Lifa Hand Control SC2) este disponibil ca accesoriu. Schimbarea direcției rotației permite utilizatorului să dirijeze peria și pe curbele conductelor.

Un cablu cu împământare poate fi comandat separat pentru dispozitiv pentru a preveni formarea de electricitate statică. Toate dispozitivele Lifa Air Ltd de periere pot curăța conducte rotunde sau rectangulare.

Alegerea corectă a periei și tehnica asigură și curățarea conductelor rectangulare.

Conectarea dispozitivelor cu presiune joasă Lifa AirClean 8000, HepaClean4000 sau HepaClean 2500 la conductă asigură îndepărtarea completă a murdăriei de pe conducta de ventilație.

Europa, Sediul central
Lifa Air Ltd.
Hämeentie 103 D
00550 Helsinki, Finlanda

Tel. +358-9-394 858
fax +358-9-3948 5781
e-mail europe@lifa.net
www.lifa.net



Asia
Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Orientul Mijlociu
Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

America de Nord
Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Rusia
Lifa Air Ltd., Moscow
e-mail russia@lifa.net

Specificații tehnice

Putere	Electricitate
Alimentare	110/230 V, 1~ °C
Frecvență	50 Hz or 60 Hz
Intensitate curent electric	0.37 kW (0,5 HP)
Dusjuncător/siguranță	10 A
Cablu electric	10 m (32 ft.), cablu depozitat pe roată 3G1.5 mm ²
Viteză rotație motor N1	2780 rpm
Viteză rotație perie N2	550 rpm
Control	control electric închis cu acționare pneumatică, control pedală
Schimbare direcție rotație	Da
Conectare perie	M12
Înălțime	970 mm (38")
Lățime	480 mm (19")
Adâncime	640 mm (25")
Greutate	30 kg (72 lbs.)
Lungimea axului de curățare	20 m (65 ft.)
Structură ax	învelis polietilenă laminat LD și fibră sticlă flexibilă
Cadru și roată	Tub oțel galvanizat
Gata instalat	Roți transport și mâner pentru manevrare ușoară
Caracteristici dispozitiv	2 puncte de derivație, 1000 W max

Europa, Sediul central
Lifa Air Ltd.
Hämeentie 103 D
00550 Helsinki, Finlanda

Tel. +358-9-394 858
fax +358-9-3948 5781
e-mail europe@lifa.net
www.lifa.net



Asia
Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Orientul Mijlociu
Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

America de Nord
Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Rusia
Lifa Air Ltd., Moscow
e-mail russia@lifa.net